



Fire Alarm System Design and Installation



“เราบริการระบบ Fire Alarm ออกแบบ ติดตั้ง และ ตรวจสอบโดยทีมงานที่ เชื่อถือได้”

ระบบ Fire Alarm เป็นระบบป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือ ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา เพื่อให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ



จำหน่าย

- อุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- ผลิตภัณฑ์มาจากผู้ผลิต มาตรฐาน UL และ CE

ให้บริการ

- ออกแบบ ติดตั้ง
 - ตรวจสอบอาคาร ออกใบรับรอง
 - บำรุงรักษา ซ่อมแซม ทำความสะอาด
- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย สำหรับอาคารต่างๆ รวมทั้ง
สำรวจพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา และ
ปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้ได้มาตรฐาน
และตามกฎหมายกำหนด

การตรวจสอบอาคาร

กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548

1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
2. อาคารชุมนุมคน
3. อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กำหนดอาคารอีก 6 ประเภทเพิ่มเติมตาม ม.32 ทวิ ข้อ 3

4. โรงมหรสพ
5. โรงแรม
6. สถานบริการ
7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม*
8. โรงงาน
9. ป้าย



Emergency Light



LD-100

- โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 W จำนวน 2 หัว
- มีอายุการใช้งานนานกว่า 2 ชั่วโมง ที่ระดับสูงสุด
- ปรับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้แสงสว่าง
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค 2-Step Content Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันแบตเตอรี่กลับขั้ว
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแพคเกจจอร์ 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

LD-015

- โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 4.5 W จำนวน 2 หัว
- มีอายุการใช้งานนาน 2 ชั่วโมง
- มีระบบป้องกันแบตเตอรี่กลับขั้ว
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแพคเกจจอร์ 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี



Exit Sign



LX-Series

ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ชนิดบาง

LX-10N/LX-10R

N หมายถึง ไม่รองรับรีโมทคอนโทรล

R หมายถึง รองรับรีโมทคอนโทรล

A หมายถึง ชนิดยึดเพดาน

B หมายถึง ชนิดติดผนัง

C หมายถึง ชนิดแขวนเพดาน



XBE-Series

ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ชนิดกล่อง

XBE-10N/XBE10R

N หมายถึง ไม่รองรับรีโมทคอนโทรล

R หมายถึง รองรับรีโมทคอนโทรล

A หมายถึง ชนิดยึดเพดาน

B หมายถึง ชนิดติดผนัง

C หมายถึง ชนิดแขวนเพดาน

MODEL: LX-S10N-1A SLIMLINE LED EXIT SIGN

- ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด Slimline รุ่น LX-S10N-1A ยี่ห้อ DYNO (ไต้ไ้)
- ติดตั้งแบบติดเพดาน (Ceiling mounted)
- ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สัญลักษณ์สูง 10 ซม.
- แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกใสแสงประกายด้วยอะคริลิกขาวรุ่น 2 แผ่น
- แสงสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นป้าย
- LED Strip ใช้ LED Chip ยี่ห้อ LG ชนิด Mid-power/high-lumen
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- LED Strip พิกัด 10 x 0.6 วัตต์
- อุณหภูมิสี 6500 ± 500 K
- แบตเตอรี่ชนิด Nickel metal hydride (NiMH) ขนาด AA 3 x 1.2 V 2100 mAh
- ระยะเวลาสำรองไฟ 3 ชั่วโมง
- ขนาด: ยาว 354 มม x หน้า 36.4 มม x สูง 243 มม
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001
- รับประกันแพคเกจจอร์ 3 ปี LED 3 ปี และ แบตเตอรี่ 2 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

LED EXIT LIGHT BOX

XBE-10R-2C

ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด BOX รุ่น XBE-10R-2C ยี่ห้อ DYNO (ไต้ไ้)

ติดตั้ง แบบแขวนลอย (Ceiling hung)

ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สัญลักษณ์สูง 10 ซม.

แผ่นป้ายทำจากโพลีคาร์บอเนตใสแสง – ทนทานต่อ UV ทนทานต่อความร้อน และไม่ลามไฟ

แสงสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นป้าย

LED Strip ใช้ LED Chip ยี่ห้อ LG ชนิด Mid-power/high-lumen

อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

LED Strip พิกัด 10 x 0.6 วัตต์

อุณหภูมิสี 6500 ± 500 K

แบตเตอรี่ชนิด Nickel metal hydride (NiMH) ขนาด AA 3 x 1.2 V 2100 mAh (ต่อแบบอนุกรม)

ระยะเวลาสำรองไฟ 3 ชั่วโมง

ขนาด: ยาว 363 มม x หน้า 51 มม x สูง 193 มม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001

รับประกันแพคเกจจอร์ 3 ปี LED 3 ปี และ แบตเตอรี่ 2 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)



MAXIMAL INTER TRADING CO., LTD

info@maximal.co.th

TEL:0942562564